



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2008136234/22, 09.09.2008

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.09.2008

(45) Опубликовано: 27.01.2009 Бюл. № 3

Адрес для переписки:

129090, Москва, а/я 11, ООО "Патентная фирма
"Пропатент", для Н.А. Серпковой

(72) Автор(ы):

Мелконян Артак Саребекович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью
"БРУСБОКС" (RU)

(54) ПРОФИЛЬ РАМЫ

(57) Формула полезной модели

1. Профиль рамы, выполненный из поливинилхлорида и имеющий Г-образное сечение, одна из сторон которого имеет центральную полость, сопряженную с одной стороны через первую внутреннюю перегородку с расположенной на конце этой стороны сечения профиля первой дополнительной полостью, с другой стороны центральная полость сопряжена через вторую внутреннюю перегородку со второй дополнительной полостью, которая сопряжена через перегородку участка профиля, образующего вторую сторону Г-образного сечения профиля и выступ, с полостью этого участка.

2. Профиль по п.1, отличающийся тем, что полость участка профиля, образующего вторую сторону Г-образного сечения профиля и выступ, разделена на шесть камер двумя поперечными в сечении этой полости перегородками и пересекающей их продольной перегородкой.

3. Профиль по п.2, отличающийся тем, что одна из поперечных перегородок полости участка профиля, образующего вторую сторону Г-образного сечения профиля и выступ, сопряжена с отделяющей этот участок профиля от второй дополнительной полости перегородкой, которая в поперечном сечении выполнена в форме тупого угла с вершиной в точке сопряжения с этой поперечной перегородкой.

4. Профиль по п.1, отличающийся тем, что первая дополнительная полость разделена на четыре камеры перегородками, образующими форму креста в поперечном сечении, причем эти перегородки сопрягаются между собой под углами, отличными от прямых.

